

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 12-12 E

### Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



#### Spezifikation

**Nennspannung (V) 12V**

#### Nennkapazität

20stündig	( 0,6A bis 10,50V)	12Ah
10stündig	( 1,2A bis 10,50V)	12Ah
5stündig	( 2,04A bis 10,20V)	10,2Ah
1C	( 12A bis 9,60V)	5,4Ah
3C	( 36A bis 9,60V)	4,32Ah

**Gewicht** 4,27 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 13 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 240A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 480A

#### Zulässige Betriebstemperaturen

Laden	0 ~ +40°C
Entladen	-15 ~ +50°C
Lagerung	-15 ~ +40°C

#### Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

#### Ladung bei 25°C

##### Zyklusbetrieb

Ladespannung	14,4 ~ 15,0V
Maximaler Ladestrom	3,6A

##### Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb

Ladespannung	(13,50 ~ 13,80)V
--------------	------------------

#### Haltbarkeit

##### Zyklusbetrieb

100% Entladetiefe	200 Zyklen
80% Entladetiefe	225 Zyklen
50% Entladetiefe	500 Zyklen


##### Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb: 3 bis 5 Jahre

#### Gehäusematerial

ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

#### Anschluss Typ: SR



SR-Pol

Artikel Nr. 60.05020

Zertifiziert nach UL-Norm.

