

# DYNAMIS

## LEAD-LINE 7-6 S

Wartungsfrei verschlossene Blei-Batterie



### Spezifikation

**Nennspannung (V) 6V**

**Nennkapazität**

20stündig	( 0,35A bis 5,25V)	7Ah
10stündig	( 0,7A bis 5,25V)	7Ah
5stündig	( 1,19A bis 5,25V)	5,95Ah
1C	( 7A bis 4,80V)	3,15Ah
3C	( 21A bis 4,80V)	2,52Ah

**Gewicht** 1,385 kg

**Innenwiderstand (bei 1kHz)** 8 mΩ

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 30 Sekunden** 140A

**Maximaler Entladestrom innerhalb von 5 Sekunden** 280A

**Zulässige Betriebstemperaturen**

Laden	( 0 ~ +40)°C
Entladen	(-10 ~ +50)°C
Lagerung	(-15 ~ +40)°C

**Selbstentladung (gültig für Lagerung bei 20°C)**

1 Monat	max. 8%
3 Monate	max. 10%
6 Monate	max. 20%

**Ladung bei 25°C**

**Zyklusbetrieb**

Ladespannung 7,20 ~ 7,50V

Maximaler Ladestrom 2,1A

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb**

Ladespannung 6,75 ~ 6,90V

**Haltbarkeit**

**Zyklusbetrieb**

100% Entladetiefe 200 Zyklen

80% Entladetiefe 225 Zyklen


50% Entladetiefe 500 Zyklen

**Bereitschaftsparallel- und Pufferbetrieb:** 3 bis 5 Jahre

**Gehäusematerial** ABS

(wahlweise: flammenhemmend nach 94-HB und 94V-0)

**Anschluss Typ:** S



S-Pol

Artikel Nr. 60.05006

Zertifiziert nach UL-Norm.

