


LITHIUM LIX LINE

Überall dort, wo ein hoher Pulsstrom gebraucht wird, sind die DYNAMIS **LIX Batterien** der richtige Partner. Die Batterien sind speziell **für Pulsanwendungen optimiert** und bestehen aus einer hochkapazitiven Lithium Thionylchlorid-Batterie und einem Supercap. So vereint dieses Produkt die Vorteile von beiden Bauteilen:



Hohe Kapazität und hohe Pulsstrom-Belastbarkeit

LIX Batterie, hochkapazitive Lithium-Batterie + Supercap

Dynamis Typ	Alternative zu Tadiran Typ	Anschlussart	Primärzelle	SCX	Nennspannung [V]	Nennkapazität [Ah]	Max. Pulsstrom [mA]	Abmessungen [mm]	Gefahr-gut
LIX-110-1550/W	TLP-96111/A/SM	lose Kabel	1/2AA	1550	3,6	1,2	5000	55 x 32 x 16	nein
LIX-110-1520/S	TLP-96311/A/SM	Flachkontakte	1/2AA	1520	3,6	1,2	2000	16 (Ø) x 50 (h)	nein
LIX-110-1520/T	TLP-96311/A/ST	Lötfahnen	1/2AA	1520	3,6	1,2	2000	16 (Ø) x 50 (h)	nein
LIX-120-1550/W	TLP-97111/A/SM	lose Kabel	2/3AA	1550	3,6	1,65	5000	55 x 32 x 16	nein
LIX-120-1520/S	TLP-97311/A/SM	Flachkontakte	2/3AA	1520	3,6	1,65	2000	16 (Ø) x 58 (h)	nein
LIX-120-1520/T	TLP-97311/A/ST	Lötfahnen	2/3AA	1520	3,6	1,65	2000	16 (Ø) x 58 (h)	nein
LIX-130-1550/W	TLP-91111/A/SM	lose Kabel	AA	1550	3,6	2,6	5000	55 x 32 x 16	nein
LIX-130-1520/S	TLP-91311/A/SM	Flachkontakte	AA	1520	3,6	2,6	2000	16 (Ø) x 75 (h)	nein
LIX-130-1520/T	TLP-91311/A/ST	Lötfahnen	AA	1520	3,6	2,6	2000	16 (Ø) x 75 (h)	nein
LIX-150-1550/W	TLP-92111/A/SM	lose Kabel	C	1550	3,6	8,5	5000	55 x 44 x 28	Kl.9
LIX-150-1520/W	TLP-92311/A/SM	lose Kabel	C	1520	3,6	8,5	2000	29 (Ø) x 67 (h)	Kl.9
LIX-160-1550/W	TLP-93111/A/SM	lose Kabel	D	1550	3,6	19	5000	64 x 50 x 35	Kl.9
LIX-160-1520/W	TLP-93311/A/SM	lose Kabel	D	1520	3,6	19	2000	34 (Ø) x 78 (h)	Kl.9

Supercap (Kondensatoren) Max. Spannung 3,95V

Dynamis Typ	Alternative zu Tadiran Typ	Anschlussart	Nennkapazität	Gewicht [g]	max. Dauerentladestrom [mA]	Pulsstromfähigkeit [mA]	Abmessungen [mm]
DYNAMIS SCX-1020/S	HLC-1020L	Standard	30As	4,1	150	500	10 (Ø) x 20 (h)
DYNAMIS SCX-1020/T	HLC-1020L/T	Lötfahnen	30As	4,3	150	500	10 (Ø) x 21 (h)
DYNAMIS SCX-1020/PT	HLC-1020L/TP	Stecklötfahnen	30As	4,3	150	500	10 (Ø) x 21 (h)
DYNAMIS SCX-1520/S	HLC-1520A/S	Standard	140As	8	500	2000	15 (Ø) x 21 (h)
DYNAMIS SCX-1520/T	HLC-1520A/T	Lötfahnen	140As	8,5	500	2000	15 (Ø) x 22 (h)
DYNAMIS SCX-1520/PT	HLC-1520A/TP	Stecklötfahnen	140As	8,5	500	2000	15 (Ø) x 22 (h)
DYNAMIS SCX-1530/S	HLC-1530A/S	Standard	380As	12	750	3000	15 (Ø) x 28 (h)
DYNAMIS SCX-1530/T	HLC-1530A/T	Lötfahnen	380As	12,5	750	3000	15 (Ø) x 29 (h)
DYNAMIS SCX-1530/PT	HLC-1530A/TP	Stecklötfahnen	380As	12,5	750	3000	15 (Ø) x 29 (h)
DYNAMIS SCX-1550/S	HLC-1550A/S	Standard	560As	20	2000	5000	15 (Ø) x 51 (h)
DYNAMIS SCX-1550/T	HLC-1550A/T	Lötfahnen	560As	20,5	2000	5000	15 (Ø) x 52 (h)
DYNAMIS SCX-1550/PT	HLC-1550A/TP	Stecklötfahnen	560As	20,5	2000	5000	15 (Ø) x 52 (h)

Ausführliche Datenblätter auf Anforderung.